

ITEMS	CAPACIDAD	NO. PERSONAS	ACABADO	CAPACIDAD LTS TANQUE	CAPACIDAD LTS TUBOS	CAPACIDAD TOTAL
NOV-5812-430	12	4	Acero Inoxidable	114	36	150

5 Años de garantía Calienta en días nublados 80% ahorro de gas   ADICIONALES Barra de magnesio de 20cm Ventilación de aire patentada para proteger tanque Inclinación 20 ° Altura 100 cm Largo 190 cm Ancho 84 cm	5 Años de garantía Calienta en días nublados 80% ahorro de gas	TANQUE INTERNO TANQUE EXTERNO ESTRUCTURA A (BASE) TUBOS	Acero Inoxidable SUS441-2B (grado alimenticio) Calibre: 0.41 mm Soporta una presión equivalente a 500 gr/cm3 Aislamiento de poliuretano de 5 cm, inyectado como aislante térmico, con una densidad de 37 kg/cm3 Temperatura promedio 70 ° a 85 ° Diámetro conectores 3/4" Empaques de silicona Acero Inoxidable SUS430-BA Calibre 0.31 mm Diseñado para soportar condiciones climáticas Acero Inoxidable 201 Calibre 1.0 mm Tornillería de Acero Inoxidable Borosilicato / Tricapa Largo 1.80 mts Diámetro .058 mm Recubrimiento de Nitrato de cobre (Al-N/Al) Coefficiente de absorción > 92% (AM1.5) Presión entre tubos (vacíos) 5*10-3 P.a. Resistencia a la presión 0.8Mpa (0.56kgs/cm2) Tolerancia al congelamiento *-15 °C Resistencia al granizo hasta 2.5 cm Temperatura de arranque ± 25 °C Coefficiente de perdida de calor ± 0.8W/ (m2 °C)
---	---	---	---